

G-FIX

- HALVERER MONTERINGSTIDEN
- INGEN BORING OG SKRUING

rindals
list®

PATENTERT UTFØRINGSSYSTEM



Utføringene er pakket pr. vindu, og merket med vindusnummer.



Legg rammen ut på gulvet. NB! Rammen monteres i omlegg.



Klipsen har en A og en B-ende.



Klipsens A-del skyves på plass i sporet på foringen.



Alle klipsene skyves helt inn rundt hele rammen. Det skal kun klips på den ene enden av hver foring.



Deretter monteres hjørnene sammen.



Hjørnene settes sammen ved å skyve B-delen inn i neste foring.



Ikke skyv helt sammen. La det være igjen ca 1 cm til fugemasse.



G-Fix fugemasse sprøytes i en tynn streng inn i mellomrommet. NB: Fugemassen er best rundt 20 grader, blir den for kald er den tyngre å jobbe med.



Skyv så helt sammen rammen, til fugemassen kommer ut. Klipsen gir fleksibilitet til å justere rammen i pilens retning ved innsetting.



Påfør 3 punkter med fugemasse i karmsporet på hver side rundt vinduet. Plasser deretter rammen i karmen.



Bank rammen på plass med knyttneven. Ingen verktøy trengs.



Kontroller vinkler. Juster ved å skyve i klipsen ved behov.



Kombinasjon klips/spor sikrer at utføringenes fremkant flukter perfekt i forhold til hverandre.



Bruk G-FIX fugespatel til å stryke av overskytende fugemasse. Siste finish gjøres med G-FIX wiper som sikrer et perfekt resultat. På prekutt-leveranse følger det med en serviett pr. vindu.

Ansvarlig produsent:

Rindalslist AS
6657 Rindal
Tel.: 71 66 46 40
prosjekt@rindalslist.no

GRATULERER MED DITT VALG AV G-FIX UTFØRINGSSYSTEM!

På denne leveransen medfølger:

- G-Fix utføring, tilpasset dine vinduer
- Klips – for sammenføring i hjørnene
- G-Fix lim/fugemasse
- G-Fix fugespatel – for perfekte hjørner
- G-Fix wipes – servietter for perfekte fuger og rengjøring (1 serviett pr. vindu)
- Ferdiggjæret listverk, tilpasset dine vinduer (dersom dette er bestilt)



G-Fix utføring



G-Fix klips



G-Fix fugemasse



G-Fix spatel



G-Fix wipes

VISSTE DU AT:

Kaffesøl på en malt utføring gir varige merker etter 30 min? På G-Fix kan det enkelt vaskes bort.



Kafferinger som har tørket inn. Testen gjennomføres med malt utføring til venstre og G-Fix utføring til høyre.



Vasker av på begge utføringene.



Resultatet: tydelig markert ring på malt utføring til venstre, ingen merker på G-Fix utføring til høyre.

G-FIX OVERFLATEN ER 100% VANNTETT:

Med G-Fix fugemasse i hjørnene kan man faktisk lage en vanntett kasse.



Finn din nærmeste byggevarebutikk og spør etter G-Fix for en demonstrering.

Ansvarlig produsent:

Rindalslist AS
6657 Rindal
Tel.: 71 66 46 40
prosjekt@rindalslist.no